



## Nettoyant pour moquettes RM 760 CarpetPro en tablettes

Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant pour injection-extraction. Doté de la technologie d'encapsulation I-capsol. Son utilisation permet de gagner jusqu'à 50% de temps de séchage.



### Propriétés

- Efficace pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sèchent rapidement.
- Temps de séchage réduit
- Protection de la peau grâce à un emballage des tablettes
- Tablettes solubles dans du film hydrosoluble qui favorise le nettoyage
- Action nettoyante douce
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol
- Odeur fraîche
- Sous forme de tablette


### Applications:

<b>Automobile et transport:</b>	Entretien de voiture
<b>Entreprises de propreté:</b>	Surfaces textiles
<b>Maisons de retraite, cabinets médicaux:</b>	Surfaces textiles
<b>Hôtels, restaurants, cantines:</b>	Surfaces textiles
<b>Municipalités:</b>	Surfaces textiles
<b>Commerces de détail:</b>	Surfaces textiles

### Application

- Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
- Autolaveuses pour moquettes

Conditionnements	Référence
16 Tabs	6.295-850.0
200 Tabs	6.295-851.0



## Application:

### Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez le produit se dissoudre complètement dans l'eau tiède (env. 40 ° C).
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

### Autolaveuses pour moquettes

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

## Indications particulières:

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- 

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- 
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
- 
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
	Deep cleaning		dans 8 litres d'eau	Grossières	4 m <sup>2</sup> /Tab
	Deep cleaning		dans 8 litres d'eau	Moyennes	6 m <sup>2</sup> /Tab

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

### Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux  
5, avenue des Coquelicots  
94865 Bonneuil sur Marne Cedex  
France

Tél.: 01 43 99 67 70